

MŰSZAKI ADATLAP

Labdafesték

Választék:	fehér, fekete, piros, zöld, kék, sárga
Alkalmazási terület:	Lágy PVC felületek vékonyrétegű bevonására használható.
Külső:	színes folyadék
Nem illó anyagtartalom:	min. 15 m/m%
Kifolyási idő (DIN4, 23°C):	min. 15 s
Tárolási garanciális idő:	+5°C és +25°C között tárolva, eredeti lezárt csomagolásában a gyártástól számított 6 hónap.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK:

Festendő felület:	PVC
Felület előkészítés:	A festendő felület legyen pormentes, tiszta.
Felhordási mód:	A festék szórással hordható fel. Jól használható labdák festésére. Dekoratív célokra Purakril lakkal előnyös átlakkozni.
Száradási idő (20°C):	felületi száradás 10 sec., átkeményedés 0,5 óra
Kiadósság:	10 m ² /kg
Hígítás:	A felhordási módnak megfelelő konzisztenciát Labdafesték hígítóval lehet beállítani.
Eszközök tisztítása:	Munkaeszközök, festékkel szennyezett felületek tisztítása Labdafesték hígítóval lehetséges.
Tűzvédelmi előírás:	I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.
Egészségre káros anyagtartalom:	ld. a biztonsági adatlapokon

A műszaki adatlapon közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoltuk. Azonban mindez nem pótolja a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Ilyen értelemben gyártmányismertetőnk tájékoztató jellegűnek tekintendő.